СЪДЪРЖАНИЕ

стр. 2-8	БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛИ
стр. 9-17	БРАВАКОЛОР БОИ И ГРУНДОВЕ
стр. 18-20	БРАВАКОЛОР БЕЗИР
стр. 21-24	БРАВАКОЛОР ЛАКОВЕ
стр. 25-39	БРАВАКОЛОР БИТОВА ХИМИЯ
стр. 40-44	АКРИЛАТНИ СИСТЕМИ
стр. 45-54	ЕВРОБИЛД СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ
стр. 55-60	ПОЛИМИКС СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ
стр. 61	ТЕРМОГАРД ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН EPS



БОИ И ЛАКОВЕ
КУПРО

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ КОРЕСИЛИН



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Разреждане до работен вискозитет на нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни емайллакове, нитроцелулозни безцветни лакове и други продукти на нитроцелулозна основа.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разредителят се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, при температура от 0 до 20°C, без достъп на преки слънчеви лъчи. Превозва се с всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност.
Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Разредителите са пожароопасни и токсични продукти.
- Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
- Парите им имат дразнещо действие на очите и дихателните пътища.
- При производството, анализа и приложението на разредителите трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.
- При попадане върху кожата от разредителите е необходимо измиване с топла вода и сапун.

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ КОРЕСИЛИН

- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:
- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на разредителите, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.
- Подходящи средства за гасене: водна мъгла, алкално устойчива пяна, сух химичен прах, пожарогасители с въглероден двуокис.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	PET опаковки с вместимост 0.500л./0.700л./0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Цвят	Безцветен до светло жълт
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Прозрачна лесно подвижна течност, без механични примеси.
Мирис	Специфичен
Цвят	Безцветен до светло жълт
Летливост спрямо етер	От 6 - 20
Съвместимост с нитроцелулозни лакове в съотношение 1:1	Пълна

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ КОРЕСИЛИН СУПЕР



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Разреждане до работен вискозитет на нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни емайллакове, нитроцелулозни безцветни лакове и други продукти, произведени с нитроцелулоза.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах. Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разредителят се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, при температура от 0 до 20°С, без достъп на преки слънчеви лъчи, при спазване на всички противопожарни изисквания. Превозва се с всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност.
Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Разредителите са пожароопасни и токсични продукти.
- Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
- Парите им имат дразнещо действие на очите и дихателните пътища.
- При производството, анализа и приложението на разредителите трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.
- При попадане върху кожата от разредителите е необходимо измиване с топла вода и сапун.

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ КОРЕСИЛИН СУПЕР

- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:
- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на разредителите, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.-
- Подходящи средства за гасене: водна мъгла, алкално устойчива пяна, сух химичен прах, пожарогасители с въглероден двуокис.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	Стъклени плътно затворени опаковки с вместимост 0.500л./0.700л./0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Цвят	Безцветен до светло жълт
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Прозрачна лесно подвижна течност, без механични примеси.
Мирис	Специфичен
Цвят	Безцветен до светло жълт
Киселинно число в mg калиева основа, не повече от	0,10
Летливост спрямо етер	От 6 - 12
Съвместимост с нитроцелулозни лакове в съотношение 1:1	Да

БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ АМБ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Смес от ароматни и алифатни въглеводороди, подходяща за разреждане на алкидни маслени и маслено - смолни бои и лакове, китове и грундове на базата на алкидни смоли.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разредителят се съхранява в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, при температура от 0 до 20°С, без достъп на преки слънчеви лъчи, при спазване на всички противопожарни изисквания. Превозва се с всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност.
Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Разредителите са пожароопасни продукти.
- Парите могат да предизвикат сънливост.
- При производството, анализа и приложението на разредителите, трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.
- При попадане върху кожата от разредителите е необходимо измиване с топла вода и сапун.
- Да се пази от достъп на деца.

БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ АМБ

Противопожарни мерки:
- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на разредителите, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.
- Подходящи средства за гасене: водна плътна струя, пясък, платнище, химическа или въздушно - механична пяна, пожарогасители с въглероден двуокис

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	Затворени PET опаковки с вместимост 0.500л./0.700л./0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Цвят	Безцветен до светло жълт
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Прозрачна лесно подвижна течност, без механични примеси.
Мирис	Специфичен
Плътност при 20°С, g/cm3	0,760 – 0,820
Пламна t0 в закрит тигел на Абел – Пенски, °С, не по – ниска от	25
Летливост спрямо етер, в s	От 28 - 60
Способност за разреждане 1:1 (алкиден лак и разредител)	Пълна

БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ МРТ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Смес от ароматни и алифатни въглеводороди. Използва се за разреждане на алкидни маслени и маслено - смолни бои и лакове, китове, грундове на база алкидни смоли.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах. Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разредителят се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, при температура от 0 до 20°C, без достъп на преки слънчеви лъчи, при спазване на всички противопожарни изисквания. Превозва се с всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност.
Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство .

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Разредителите са пожароопасни продукти.
- Парите могат да предизвикат сънливост.
- При производството, анализа и приложението на разредителите, трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.
- При попадане върху кожата от разредителите е необходимо измиване с топла вода и сапун.

БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ МРТ

- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:
- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на разредителите, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.
- Подходящи средства за гасене: водна плътна струя, пясък, платнище, химическа или въздушно - механична пяна, пожарогасители с въглероден двуокис

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	Затворени PET опаковки с вместимост 0.500л./0.700л./0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Прозрачна лесно подвижна течност, без механични примеси.
Мирис	Специфичен
Цвят	Безцветен до светло жълт
Способност за разреждане 1:1 (алкиден лак и разредител)	Пълна

БРАВАКОЛОР СПИРТ ЗА ГОРЕНЕ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Почистване на пластмасови повърхности, кожа, ламинат и за горене в спиртни лампи. Не се отнася за спирт за медицински нужди и хранителни цели.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Опаковката се отваря внимателно. Отстранете или изключете всички източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено в близост до материала. Пазете от електростатично напрежение. Повърхностите не трябва да са с температура по-висока от +35°C. При работа в затворени помещения осигурете добро проветрение/вентилация на работното място.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Спирта за горене се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения , при температура от 0 до 20°C, без достъп на преки слънчеви лъчи, при спазване на всички противопожарни изисквания. Превозва се със всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност.
Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Техническият спирт е пожароопасен и токсичен продукт.
- Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
- При производството, анализа и приложението на техническия спирт трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.
- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на спирта за горене, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.

БРАВАКОЛОР СПИРТ ЗА ГОРЕНЕ

- При попадане върху кожата от спирта е необходимо измиване с топла вода и сапун.
- Да се пази от достъп на деца

Противопожарни мерки:
- Лицата свързани с производството и приложението на спирта за горене трябва да бъдат снабдени с лични предпазни средтсва: гумени престилки, гумени ръкавици, предпазни и възтановяващи дерматологични средства; очила срещу агресивни течност.
- Средства за гасене на пожар са: пожарогасителна пяна, устойчива на алкохол; гасящ прах; водна аерозолна струя; въглероден двуокис.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	PET опаковки с вместимост 0.500л./0.700л./0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Цвят	Виолетово оцветяване
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Бистра прозрачна течност, несъдържаща механични примеси (оцветен).
Цвят	Виолетов
Мирис и вкус	Характерен мирис и парлив вкус.
Спирт в обемни %, не по – малко от	90

БРАВАКОЛОР АЦЕТОН



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Прозрачна безцветна течност с употреба като разтворител в химическата и лакобояджийската промишленост, също така и като разтворител на нитроцелулоза , смола, масла и мазнини.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Опаковката се отваря внимателно. Разтворителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разтворител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разтворителят се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, без достъп на преки слънчеви лъчи, при спазване на всички противопожарни изисквания. Превозва се с всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продукта е пожароопасен.
- Парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
- При производството, анализа и приложението на продукта трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.

- При попадане върху кожата от разтворителят е необходимо измиване с топла вода и сапун.
- Да се пази от достъп на деца.

БРАВАКОЛОР АЦЕТОН

Противопожарни мерки:

- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на продукта, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.
- Подходящи средства за гасене: въглероден двуокис; пожарогасителни прахове, устойчива на алкохолна пяна, разпръсната водна струя.

При необходимост - справка с Информационния

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	Затворени PET опаковки с вместимост 0.500л./0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Разтворимост във вода	Разтворим
Цвят	Безцветен
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Летлива, бистра, течност
Цвят	Безцветна
Мирис	Специфичен
Относителна плътност при 20°C	0,790 – 0.793
Точка на кипене	56,2

БРАВАКОЛОР БОРОВ ТЕРПЕНТИН



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Естествен разредител за алкидни и маслени лакове, бои и безири

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Продуктът се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения при температура от 0 до 20°C, без достъп на преки слънчеви лъчи, при спазване на всички противопожарни изисквания. Превозва се всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност. Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продукта е пожароопасен.
- Парите му имат дразнещо действие на очите и дихателните пътища.
- При производството, анализа и приложението на продукта трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.
- При попадане върху кожата от разтворителят е необходимо измиване с топла вода и сапун.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата

БРАВАКОЛОР БОРОВ ТЕРПЕНТИН

на продукта, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.
- Подходящи средства за гасене: пясък, платнище, химическа или въздушно
- механична пяна, пожарогасители с въглероден двуокис

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	Затворени PET опаковки с вместимост 0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Прозрачна лесно подвижна течност, без механични примеси.
Мирис	Специфичен
Цвят	Безцветен до светло жълт

